



fornita con:
 fianchi in profilo tubolare,
 traversa in profilo IPE,
 ruote piroettanti in VULCOLAN (A)
 verniciati con antiruggine
 e due mani di smalto.

A richiesta portate superiori,
 misure differenti e ruote per binari (B)

MODELLO	PORTATA	ALTEZZA H	SCARTAMENTO L	AREA UTILE R	RUOTE S
	KG	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
GP0500	500	3000	3000	2000	1500
GP0500	500	4000	4000	2800	2000
GP0500	500	5000	5000	3900	2500
GP1000	1000	3000	3000	2000	1500
GP1000	1000	4000	4000	2800	2000
GP1000	1000	5000	5000	3900	2500
GP2000	2000	3000	3000	2000	1500
GP2000	2000	4000	4000	2800	2000
GP2000	2000	5000	5000	3900	2500
GP3000	3000	3000	3000	2000	1500
GP3000	3000	4000	4000	2800	2000
GP3000	3000	5000	5000	3900	2500
GP4000	4000	3000	3000	2000	1500
GP4000	4000	4000	4000	2800	2000
GP4000	4000	5000	5000	3900	2500
GP5000	5000	3000	3000	2000	1500
GP5000	5000	4000	4000	2800	2000
GP5000	5000	5000	5000	3900	2500